

Тумба бетонная (бетонное основание, фундамент) для временных ограждений.

Бетонное основание предназначено для установки временных ограждений, а также в качестве постоянного фундамента с заглублением на 10-30 см для заборов в местах, где запрещено стандартное заглубление из-за близкого расположение каких-либо подземных сетей. Также возможен монтаж ограждения в зимнее время, т.к. нет земляных и бетонных работ. Тумбы производятся из высококачественного бетона класс В22,5 (марка М300), арматура 6-8 мм методом вибролитья.

Тумба бетонная 600*400*100 мм с отверстием 60*60мм.

Вес фундамента 55 кг позволяют устанавливать ограждения из любых легких материалов - продуваемых высотой до 2,0 м и глухих высотой до 1м. Изделие предназначено для монтажа ограждений со столбами с сечением 60*40 и 60*60 мм. Столб вставляется в соответствующее отверстие в бетонном основании и при необходимости дополнительно крепится деревянными щепками или цементным раствором. Это наиболее дешевый и быстрый способ установить временный забор из металлических панелей Гардис, рулонной сетки на строительной площадке или в любом другом месте, где необходимо ограничить доступ.



Тумба бетонная 600*400*100 мм для временных ограждений с болтами под столб с фланцем.

От бетонных оснований для временных заборов других производителей наша разработка отличается повышенной основательностью (большой вес и площадь), оригинальной системой крепежа - столбы с фланцем крепятся к тумбе четырьмя вмонтированными шпильками 10 мм с гайками. Такое крепление позволяет надежно закрепить столб к основанию, в отличие от других предложений, когда столбы просто вставляются в отверстие в бетонном основании и легко могут быть несанкционированно выдернуты. Болты с гайками позволяют регулировать столбы по вертикали в довольно широких пределах, особенно это актуально при монтаже временного забора на твердое и наклонное основание, когда выровнять тумбу на грунте нет возможности или проблематично. Наши бетонные основания возможно использовать как со стандартными столбами с фланцем и панелями Гардис, так и со столбами производства ООО «СЗК» и различными рулонными сетками, электросварными заборами, заборами из металлического штакетника.



Тумба бетонная усиленная 700*300*150 мм для временных ограждений с болтами под столб с фланцем.

Бетонное основание вес 76 кг оснащено 4 шпильками М12 (гайки и шайбы в комплекте по 4 шт) для столба с фланцем. Материал бетон класс В22,5 (марка М300), армирование не предусмотрено. Это исполнение разработано специально для продуваемых ограждений высотой 2,0 – 2,5 м оснащенных спиральным барьером безопасности, типа «Егоза», а также для глухих ограждений высотой до 1,7 м (есть ограничения по монтажу в местах с высокой ветровой нагрузкой). В отличии от бетонных оснований других серий эти фундаменты тяжелее, снабжены усиленными болтами М12, имеют больший линейный размер – 700 мм, что делает их гораздо более устойчивыми, надежными фундаментами. Если при монтаже бетонное основание на вкапывается, то внушительный просвет 150 мм можно убрать, сделав вырез в материале секции и опустив ограждение ниже верха фундамента.



Наше предприятие изготавливает бетонные основания на собственном производстве в г. Новосибирск, что позволяет обеспечить приемлемую цену и производительность. Мы поддерживаем внушительный складской запас каждого варианта исполнения наших бетонных фундаментов. Переложенные деревянными брусками и связанные стреп-лентой тумбы складированы и транспортируются на стандартных европоддонах по 20 шт стандартных тумб и по 16 шт усиленных. Для особо требовательных клиентов мы имеем возможность окрасить тумбы эмалью в цвета по каталогу RAL (стандартно они имеют серый цвет бетона).

Возможен **монтаж ворот и калиток** на бетонные фундаменты с болтами под столб с фланцем:

